

KE 500
KE 600

MISIR TABLASI 5 SIRALI / *CORN HEADER 5 ROW*

MISIR TABLASI 6 SIRALI / *CORN HEADER 6 ROW*



www.kayhanertugrul.com.tr

Yan helezonlar ile yatık mahsulde bile kolay biçim



End Row Auger to keep corn down from leaning over and reduces the crop loss

Alt Sap parçalayıcı bıçaklar ile temiz bir biçim



High quality chopper knives for smooth cutting

Burgu bıçaklar ile hızlı bir biçim



Cutter rollers to improve the cutting speed

Kök ezici ayaklar sayesinde lastikler zarar görmez



Root breaker

Ayarlanabilir besleme zincirleri



Adjustable gathering chain that improves feeding

KE 500-600 MISIR TABLASI

	KE 500	KE 600
Sıra Sayısı	5	6
İş genişliği	3500 mm	4200 mm
Ağırlık	2060 kg	2440 kg
Genişlik	3950 mm	4605 mm
Uzunluk	3200 mm	3200 mm
Yükseklik	1540 mm	1540 mm
Sıralar Arası Mesafe	700 mm	700 mm
Ayrıncı Burun Sayısı	4+2	5+2
Çalışma Hızı	7 km/h	7 km/h
Ortalama Güç Gereklinimi	Min. 200 HP	Min. 200 HP
Kuyruk Mili Devri	540 rpm	540 rpm
Hidrolik Sistem Mak. İzin Verilen İşletme Basıncı	200 bar	200 bar
Bıçak Sayısı (merdane)	Düz bıçak: 40 adet L bıçak: 20+20 opsiyonel	Düz bıçak: 48 adet L bıçak: 24+24 opsiyonel
Bıçak sayısı (parçalayıcı)	10 adet	12 adet
Yakalayıcı mesafe kontrolü	Hidrolik	Hidrolik
Yakalayıcı ara mesafe	Ayarlanabilir (20-55) mm	(20-55) mm

KE 500-600 CORN HEADER

	KE 500	KE 600
Row	5	6
Working width	3500 mm	4200 mm
Weight	2060 kg	2440 kg
Width	3950 mm	4605 mm
Length	3200 mm	3200 mm
Height	1540 mm	1540 mm
Row Distance	700 mm	700 mm
Number of head	4+2	5+2
Working Speed	7 km/h	7 km/h
Power Requirement	Min. 200 HP	Min. 200 HP
PTO Speed	540 rpm	540 rpm
Maximum Hydraulic Pressure	200 bar	200 bar
Number of Knives (On Roll)	Straight Knife: 40pcs L Knife: 20+20 optional	Straight Knife: 48pcs L Knife: 24+24 optional
Number of Knives (Chopper)	10 pcs	12 pcs
Collector Distance Control	Hydraulic	Hydraulic
Collector Distance	Adjustable (20-55) mm	(20-55) mm



Organize Sanayi Bölgesi 15040 - Burdur / TÜRKİYE Tel: +90 248 252 97 05 (PBX)
www.kayhanertugrul.com.tr • kayhanertugrul@kayhanertugrul.com.tr